銀イオンの抗菌効果によって、エアコンドレン流路詰まりの原因であるスライム発生を防止します。

ドレンスライム防止剤

Agクリーン

エイジークリーン®

■溶出する銀イオンによって、バクテリアやカビの増殖を抑制します。
■エアコンドレン水への銀イオン溶出濃度が適正範囲で安定しているため信頼性が高く、長期間抗菌効果が持続します。
■薄型で幅が狭く簡単に曲がるため、水抜きキャップや配管などのすきまから取付けることができます。
■24時間連続で運転するエアコンでも、冷房1シーズン使用できます。
（交換目安：冷房1シーズン、24時間×6ヵ月間）

ユースケース	交換目安
事務所　等(冷房6ヶ月、約10時間/日)の場合	約2年 (冷房2シーズン)
商業施設　等(24時間もしくは年間冷房)の場合	約1年 (冷房1シーズン)
ドレン詰まりが気になる場合	約1年 (冷房1シーズン)

■安全性が高くドレン水の排水をそのまま流せます。



日本ピーマック株式会社

ドレンスライム防止剤

Agクリーン

取付手順と取付方法


■取付け前にスライムが発生している場合は、ドレンパンやドレン流路を清掃してください。
（すでに発生しているスライムは、本品では除去できません）

■取扱説明書を参考に、対象機器や取付場所に合った取付方法をお選びください。


■ドレンアップポンプやドレン配管などの排水口から離して取付けてください。

■Agクリーンが流れるおそれのある場合、固定用クリップをドレパンの端部に固定してください。


水抜きキャップから挿入取付




水抜き配管から挿入取付



ドレンパン上へ取付



ドレンアップ水槽内へ取付



品番	仕様	サイズ	1袋の中の個数
1.0/1.5馬力用	冷房能力2.5kW用（冷房能力2.5kWごとに1個設置）	40×80×10（mm）/個	10個入/袋（冷房能力25kW分入り）
2.0馬力以上用	冷房能力5.0kW用（冷房能力5.0kWごとに1個設置）	40×140×10（mm）/個	10個入/袋（冷房能力50kW分入り）

エアコンの冷房能力によって、ドレン水発生量が異なります。Agクリーン取付け個数は、ドレン水中銀イオン濃度を抗菌効果のある範囲に保つため、仕様を参考に設置対象機の冷房能力に応じてお選びください。

Agクリーン使用の実例（天井カセット形パッケージエアコン）

Agクリーン設置前



ドレンパン洗浄



洗浄後
そのまま復旧



冷房シーズン終了後

洗浄後Agクリーンを
設置（水抜き配管内）



注意事項

- ドレン水中へ溶出した銀イオン成分によって、ドレンパンが黒く着色することがあります。
  抗菌性能に影響はなく、詰まりの原因にはなりません。また、ドレンパンを劣化させることもありません。
- 交換目安を参考に、使用後は必ず回収してください。
  （抗菌効果が無くなった状態で放置すると、本品自体がスライム発生原因になる可能性があります。）
- 本品は食べられません。乳幼児の手の届かない所に保管してください。開封後の保管はアルミチャック袋に入れ、空気を抜いて冷暗所に保管してください。
- 薬剤を飲み込んだり吸引した場合、鼻をかみ、うがいをした上、医師の手当てを受けてください。
- 薬剤が皮膚に付着したり目に入った場合、多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 本品はエアコンのドレン水用の抗菌剤です。本用途以外の目的には、使用しないでください。
- 本品の使用期限は袋の製造年月日の段に記載されています。開封後はなるべく早く使用してください。
- 本品の使用済品は産業廃棄物扱いとなります。廃棄物処理法に則り処理をしてください。

日本ピーマック株式会社

ホームページ　https://www.pmac.co.jp

事業所一覧　https://www.pmac.co.jp/corp/map.html